

BIERI – ISOLA (hellblau)

Bedienung und Pflege der Abdeckung

- Zum Baden rollen Sie die Abdeckung auf die Wickelwalze.
- Bei Handantrieb ist die Bremse anschliessend festzuziehen.
- Wenn Sie das Bad zudecken wollen, lösen Sie die Bremse leicht und ziehen mit dem Zugseil die Abdeckung auf das Wasser.

Die Bieri-Schwimmbad-Abdeckung reinigen Sie am Besten mit warmem Wasser unter Zugabe von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Mit gutem Spülen verhindern Sie Seifenrückstände auf der Abdeckung.

Bleibt die Decke längere Zeit aufgerollt (über Wochen oder im Winter), achten Sie darauf, dass sie trocken ist. Auch in kleinen Wasserrückständen entstehen Mikroorganismen, die "dumpfe Gerüche" erzeugen.

Achtung: Wenn gebadet wird, darf die Abdeckung unter keinen Umständen betrieben werden. Bei Unfällen infolge unsachgemässer Handhabung, Pflege oder Montage, sowie bei Fehlmanipulationen an der Anlage weisen wir sämtliche Haftungen zurück!

Hinweise:

Die Bieri ISOLA ist eine Folienabdeckung und wird aus Längsbahnen im Heissluftverfahren zusammengeschweisst. Leichte Unterschiede in den einzelnen Bahnen, sowie Wellenbildungen sind dabei nicht auszuschliessen.

Rein physikalisch kann für eine flexible Folienabdeckung keine 100%-ig vollautomatische Funktion gewährleistet werden.

Wichtig:

Die Bieri ISOLA – Abdeckung ist nicht kindersicher. Das Betreten der Abdeckung ist lebensgefährlich. Dies gilt auch für grössere Tiere.

Pflegehinweise

Die Schwimmbadabdeckung Bieri Isola ist eine hochwertige, energiesparende Abdeckung. Beachten Sie bitte folgende Punkte, damit sie über Jahre zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.

Die Bieri Isola ist dank der verwendeten Materialien sehr pflegeleicht und problemlos zu reinigen. Ein regelmässiges Abspritzen befreit die Abdeckung von losem Schmutz und Staub und gibt ihr ein sauberes Aussehen. Hartnäckiger Schmutz kann mit einem Hochdruckreinigungsgerät entfernt werden. Dabei darf die Wassertemperatur 40°C nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass Sie mit der Düse nicht zu nahe an die Decke herangehen (ca. 30-40 cm Abstand) und mit dem Druckstrahl nur kurze Zeit an der gleichen Stelle verharren. Unschöne Kalkablagerungen können durch eine gute Wasseraufbereitung weitgehend vermieden werden. Ein pH-Wert von 7,2 sollte angestrebt werden.

Am Ende der Badesaison reinigen Sie die Abdeckung mit lauwarmem Wasser und einem handelsüblichen Kunststoffreinigungsmittel auf Seifenbasis. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung für die Überwinterung in möglichst trockenem Zustand aufgerollt wird. Abgestandenes Wasser in der aufgerollten Decke führt zu muffigen Gerüchen, kann der Abdeckung jedoch keinen Schaden zuführen.

Hinweise:

Eine leichte Welligkeit der Abdeckung beeinflusst die Eigenschaften der Abdeckung nicht.

Abdeckung mit Ausstosshilfe (nur BIERI-ISOLA)

Grundsatz: Abdeckungen ISOLA mit Ausstosshilfe kann nicht als Vollautomat taxiert werden, da bedingt durch das weiche, flexible Material eine Hilfsführung teilweise nötig ist. Aus diesem Grunde wird die ISOLA - Abdeckung mit Ausstosshilfe generell mit einem Hilfsseil geliefert, mit dem Sie die Möglichkeit haben, das Auf- und Abrollen der Abdeckung zu steuern.

Die Abdeckung reagiert sehr schnell auf gewisse Umwelteinflüsse. So können Wind oder laufende Umwälzpumpen (unruhige Wasseroberfläche) die optimale Funktion der Abdeckung beeinflussen.

Sollte Ihre Abdeckung nicht selbständig auslaufen, führen Sie bitte das mitgelieferte Hilfsseil mit dem Karabinerhaken an dem vordersten Rollladenprofil in die dafür vorgesehene Oeffnung ein. Wenn Ihre Abdeckung problemlos läuft, können Sie auf das Hilfsseil verzichten.

Grosswangen, Juli. 06