


KOMMISSION: _____
 FACHHÄNDLER: _____
 DATUM: _____

URANUS 750

Länge: 7,50m Breite: 3,80m Tiefe: 1,50m

Protectorline Ceramicline



Bitte Position der Scheinwerfer und Einlaufdüsen einzeichnen.

- Hebeösen
- Treppenstützen
- Seitenstützen

Zeichnung ohne Maßstab.

Gewicht des Beckens: ca. 780 kg
 Volumen: ca. 28,4 m³ bei 135 cm Wasserstand
 inkl. 2 Treppenstützen
 Einbau laut Einbauanleitung (Stand 10/20)

FARBE:

- Azurblau
- Zirkon beige
- Grafit grau
- Diamantweiß
- 3D-Saphir blau
- 3D-Antimon grau (hell)
- 3D-Onyx grau (mittel)
- 3D-Obsidian grau (dunkel)
- 3D-Marmor weiß

SONDERAUSSTATTUNG:

- Mit Mulde Bodenablauf
- high-water-level HWL
- Verstärkung+Versteifung für Einbau ohne Beton
- Seitenstützen, Anzahl: _____
- Beckenspreizer, Anzahl: _____
- Isolation Seitenwände

AUSSCHNITTE:

ABS

- ___ Einlaufdüsen 00334VV99
- ___ Skimmer 11311
- ___ Skimmer HWL Mirror HWL
- ___ UWS* LumiPlus 17805
- ___ Bodenabl. 240** 56380
- ___ Ausschnitt(e) GSA, Modell: _____
- ___ Slim Skimmer ABS

Edelstahl

- ___ Einlaufdüsen 39024013
- ___ Skimmer B450 95005891
- ___ Skimmer HWL B500 95005871
- ___ UWS* Par 39030354
- ___ UWS* EVA 6 39030363
- ___ Bodenabl. 190** 39030363
- ___ Ausschnitt(e) GSA, Modell: _____

Sonderausschnitte:

Bitte Flansche zur VermaÙung zuschicken.

Typ/Modell: _____

Typ/Modell: _____

Optionales Zubehör EINBAUTEILE SET B

- ABS Edelstahl
- Montage Einbauteile incl. Verrohrung
- Verrohrung links o. rechts vom Becken

TECHNIK

- Filteranlage nova 500/12
- Filteranlage Dresden 500
- Frequenz gesteuerte Pumpe

- Anfrage** mit der Bitte um Angebotserstellung
- Verbindlicher **Auftrag**

Ort / Datum / Unterschrift / Stempel

Raum für Hinweise:
