

# Luftentfeuchter Meaco Dry Arete One 25L

Leistungsstarker Luftentfeuchter und Luftreiniger in einem Gerät!

Trocknet auch große Keller-, Wohn- oder Ausstellungsräume. Dabei trotzdem sehr leise.

Ein HEPA-Filter H13 ist im Lieferumfang enthalten.

[Mit 5 Jahren Garantie!](#)

Artikelnummer: 14697

5 Jahre  
Garantie



## Produktbeschreibung

- Hersteller: [Meaco](#)
- Arbeitsweise: Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß/schwarz
- Lufteintritt: hinten
- Luftaustritt: vorne oben
- Ventilator: radial, 2-stufig
- Luftfilter: Hauptfilter: auswaschbar, Gewebe | Schwebstofffilter (optional): nicht regenerierbar, H13 (HEPA)
- Kompressor: Rotationskompressor
- Kondensator: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Verdampfer: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Abtaugung: automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus)
- Kondensatwanne: Kunststoff
- Kondensatabführung: 4,8 Liter Auffangbehälter, überlaufgesichert, mit Kontrolllampe oder Direktablauf
- Hygrostat: eingebaut, elektronisch
- Bedienung: Folientastenfeld
- Steuerung: Steuerbereich des Hygrostaten: 40 bis 70 % rF in 5%-Schritten | Betriebsmodi: Nacht (kleinster Lüfterstufe, dunkles Display, keine Tastengeräusche); Wäschetrocknen; Bediensperre
- Installation: rollbar
- Anschlussart: 2 m Netzkabel mit Schuko-Stecker
- weitere Produktdetails: Konfigurationsspeicher: automatischer Neustart nach Stromausfall oder Netztrennung mit den zuletzt eingestellten Werten

## Technische Daten

- Entfeuchtungsleistung:
  - bei + 30 °C / 80 % rF: 25,7 Liter/Tag
  - bei + 20 °C / 60 % rF: 10,7 Liter/Tag
  - bei + 10 °C / 80 % rF: 7,2 Liter/Tag
- Kondensatbehältergröße: 4,8 Liter
- Ablaufschlauch: Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich)
- Arbeitsbereich: von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF
- Kältemittel: R 290
- Kältemittelmenge: 0,09 kg
- CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,27 kg
- FCKW Hinweis: Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase.
- Luftmenge: 175 m<sup>3</sup>/Std.
- Schalldruckpegel: bei 2 m Abstand:
  - Lüfterstufe 1: 40 dB(A)
  - Lüfterstufe 2: 42 dB(A)
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistungsaufnahme (max.): 310 W
- Leistungsaufnahme:
  - bei + 20 °C / 80 % rF: 280 W
  - bei + 20 °C / 60 % rF: 267 W
  - bei + 10 °C / 80 % rF: 230 W
- Stromaufnahme (max.): 1,35 A
- Breite: 376 mm
- Höhe: 562 mm
- Tiefe: 232 mm
- Gewicht: 16 kg

## Zubehör (im Kaufpreis enthalten):

1 Stück HEPA-Filter H13

## optionales Zubehör (nicht im Kaufpreis enthalten):

Kondensatpumpe Meaco Dry Arete One, HEPA-Filter 3er-Set Meaco Dry Arete One 20/25, Kondensatschlauch REHAU 12 x 15, Wandkonsole Fieberitz Universal groß